

作 業 基 準

目 次

第1章	目 的	1 ページ
第2章	作業体制	1 ページ
第3章	危険物の取扱い	1 ページ
第4章	乗下船作業等	2 ページ
第5章	旅客の遵守事項等の周知	5 ページ

第1章 目 的

(目的)

第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、下関～釜山航路の船舶「はまゆう」の作業に関する基準を明確にし、もって輸送に関連する作業の安全を確保することを目的とする。

第2章 作業体制

(作業体制)

第2条 陸上作業員及び船内作業員の配置は、下記の通りとする。

なお、陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、作業遂行上必要と認める場合は、各係の長を指名し、その係の作業を指揮させることができる。

(1) 陸上作業

- | | |
|-------------------|-------------|
| ① 乗下船する車両の誘導 | 車両誘導係 |
| ② 乗下船する旅客の誘導 | 旅客係 |
| ③ 可動橋等陸上岸壁施設の操作 | 可動橋及び乗客タラップ |
| ④ 船舶の離着岸時の綱取り、綱放し | 綱取・放係 |
| ⑤ 乗船待機中の車両の誘導 | 駐車場整理係 |

(2) 船内作業

- | | |
|--------------------|--------------|
| ① 車輛（コンテナ関係含む）の積降し | ヘッド及びリフトの運転手 |
| ② 台車（シャーシ）の足揚船卸し等 | 台車作業員 |
| ③ 旅客の誘導、車両の誘導及び固縛等 | 乗組員 |

2 乗組員以外のものが船内で作業に従事する場合は、船内作業指揮者の指揮を受けるものとする。

3 組織・指示系統は別表による

(陸上作業指揮者の所掌)

第3条 陸上作業指揮者は、運航管理者の命を受け、陸上・船内作業員を指揮して陸上及び船内における次の作業を行う。

- (1) 乗船待機中の旅客及び車両の整理
- (2) 乗下船する旅客及び車両の誘導
- (3) 船舶の離着岸時の綱取り、綱放し並びに旅客及び車両乗降用施設等の操作
- (4) 車両の乗下船に関する作業

(船内作業指揮者の所掌)

第4条 船内作業指揮者は、船長の命を受け、乗組員を指揮して船舶上における次の作業を行う。

- (1) 旅客及び車両の乗下船時の誘導並びに積付け・固縛等
- (2) 乗組員以外の船内作業員の指揮

第3章 危険物の取扱い

(危険物等の取扱い)

第5条 危険物の取扱いは、危険物船舶運送及び貯蔵規則等関係法令に定めるところによるほか次によるものとする。

- (1) 船長は、当該危険物運送が法令等に適合しないとき、及び当該危険物に火災が発生した場合に消火プランで対応できるものかを確認し、消火プランで対応できないときは、運送の引受けを拒絶しなければならない。
- (2) 船長は、報告のあった当該危険物運送が法令等に適合するものであり、かつ当該危険物に火災が発生した場合に消火プランで対応できるものであるときは、船舶への積載方法について、陸上作業指揮者に指示し、船内作業指揮者に連絡すること。
- (3) 危険物の積載に関しては安全管理手引書に定めるところによる。

2 刀剣、銃器、兵器その他旅客の安全を害するおそれのある物品（以下「刀剣等」という。）の取扱いは、次によるものとする。

- (1) 陸上作業指揮者は、刀剣等の運送の申込があったときは、直ちに、運航管理者又は船長に当該刀剣等の品名及び数量を報告すること。

- (2) 運航管理者、内外地支店及び代理店は、報告のあった当該刀剣等について、運送を拒絶し、又は一定の条件を付して運送を引受けるよう陸上作業指揮者に指示すること。ただし、運送を引受ける場合であっても原則として客室に持込むことは拒絶しなければならない。
- 3 陸上作業指揮者又は船内作業指揮者は、旅客の手荷物及び小荷物、車両の積載貨物その他の物品が前2項に該当するおそれがあると認めるときは、運航管理者又は船長の指示を受けて、点検及び必要な措置を講ずるものとする。

第4章 乗下船作業

(乗船待ちの旅客及び車両の整理)

第6条 駐車場整理係員は、車両を所定の場所に整理し待機させる等安全の確保に努める。

- 2 駐車場整理係員は、積載車両を点検し、積付け又は固縛の状況が不良と認められるものについては、陸上作業指揮者に報告してその指示を受け、当該車両の運転者に積付けの是正又は再固縛 若しくは増固縛を行わせる。点検に際して重量貨物又は重心の高い貨物積載車については特に 留意するものとする。
- 3 駐車場整理係員は、駐車中の車両を点検し、燃料洩れの車両があるときは、陸上作業指揮者に報告してその指示を受け、積込までに修理させ又は乗船を拒否するものとする。
- 4 陸上作業指揮者は、車両への積載貨物の重量又は形状が大であるため、船内における積込み場所を特定し又は船内において再固縛を施す等考慮する必要があると認められるときは、その旨を船内作業指揮者に連絡する。

(乗船準備作業)

第7条 陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、旅客の乗船及び車両の積込み作業に関し十分な打合せを行い、各作業員に乗船作業開始時刻を周知する。

- 2 乗船開始前になったとき、陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、それぞれ乗組員及び陸上作業員を配置して可動橋（車両甲板ランプドアを含む。以下同じ。）及び乗客タラップを架設する。
- 3 船内作業指揮者は、可動橋及び乗客タラップが確実に架設されていることを確認した後、乗組員及び陸上作業指揮者に乗船開始の合図をする。

(旅客の乗船)

第8条 陸上作業指揮者は、船内作業指揮者の乗船開始の合図を受けた後、陸上の旅客係員に旅客の乗船を開始するよう指示する。

- 2 陸上の旅客係員は、旅客を乗船口に誘導する。
- 3 船内の旅客係員は、旅客を乗船口から船内へ誘導する。
- 4 陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、乗船旅客数を把握し、旅客定員を超えていないことを確認して、運航管理者及び船長にそれぞれ報告する。

(車両の積込み)

第9条 陸上作業指揮者は、船内作業指揮者の積込み開始の合図を受けた後、陸上の車両誘導係員に車両の積込みを開始するよう指示する。

- 2 陸上の車両誘導係員は、車両を可動橋の先端まで誘導し、船内作業指揮者に当該誘導を引継ぐ。この場合、乗車人に対し禁煙を指示し、かつ、適当な時期にヘッドライトを消灯させておくものとする。
- 3 乗組員は、乗船した車両の中に燃料洩れのものを発見した場合は船内作業指揮者に報告してその指示を受け、運転者に応急修理をなさしめるか又は下船の措置をとるものとする。
- 4 乗組員は、車両をその積付け位置まで誘導する。この場合、既に車両を離れ、客室に移動しつつある乗車人（以下「航送旅客」という。）の安全に十分に注意しなければならない。
- 5 航送旅客を客室の通路へ安全に誘導する。

(車両の積付け等)

第10条 車両の積付けは、次のとおりとする。

- (1) 車両の負担重量を平均するよう搭載すること。
- (2) 車両列の両側に幅60cm以上の通路を船首尾方向に設けること。
ただし、やむを得ず車両列の両側に幅60cm以上の通路を設けることが出来ない場合であって、車両、本船の構造物等の形状などにより、通行、避難、消火活動、救助活動等を行うために支障のない場合は、この限りでない。
- (3) 船首尾両端を除き、横方向に幅1m以上の通路を一条以上設けること。ただし、車両の前後間において、通行、避難、消火活動、救助活動等を行う場合は、当該活動等を行う箇所に通行、避難、消火活動、救助活動等を行うのに十分な幅の通路を横方向に設けること。

2 乗組員は、車両の積付けの際次の措置を講ずる。

- (1) 運転者に対して、エンジンを止め、灯火装置、ラジオ等電路系統のすべてのスイッチを切り、サイドブレーキを引くように明確に指示した後下車させ、車両区域にとどまらないよう指示すること。
又、トレーラーシャーシの積付けに際してはトレーラーヘッドの運転手に対し、切り離し時のサイドブレーキの指示を確実に実施する。
- (2) 前号の規程にかかわらず、船内作業指揮者及び船長は、保冷車又は家畜等積載車で、航海中、作業のため車両区域に立入ることの申出があった場合認めるものとする。

(車止め及び固縛装置取付作業等)

第11条 乗組員はすべての車両等について車止め及び固縛を「貨物固縛マニュアル」に基づき実施する。

- 2 船内作業指揮者の指示に基づき乗組員は重量貨物及びかさ高貨物を積載している車輛にはオーバーラッシング等を行う。
- 3 船長は、航行中に気象・海象が次表の下記の条件に達するおそれがあると認めるときは、船内作業指揮者に対し、車止めの増強、固縛装置の増取付け、オーバーラッシング等の実施を「貨物固縛マニュアル」に基づき指示する。

気 象 ・ 海 象		
風速	20m/s	以上
波高	4m	以上

- 4 船内作業指揮者は、前各項の作業終了後、作業が完全に行われたことを確認する。

(離岸準備作業)

第12条 陸上作業指揮者は、搭載予定車両の積込みが終了したときは車両誘導係員を指揮して、直ちに各入口に遮断索を張って通行を禁止し、船内作業指揮者にその旨を連絡する。

- 2 船内作業指揮者は、前項の連絡を受けたときは、可動橋の収納時刻を決定し陸上作業指揮者に連絡する。
- 3 収納時刻となったときは、陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は緊密な連帯の下にそれぞれの作業員を指揮して可動橋を収納する。
- 4 船内作業指揮者は、車両の積込みが終了したときは、乗組員を指揮して航送旅客が車両区域内に残留していないことを確認した後、旅客区域と車両区域間の通路又は昇降口を遮断する。
- 5 陸上作業指揮者は、旅客の乗船完了を確認した後、船内作業指揮者と連絡をとり作業員を指揮して遮断索を張り乗客タラップを収納する。
- 6 乗組員は、人道橋が収納された後、直ちに舷門を閉鎖する。
- 7 船内作業指揮者は、前各項の作業が終了したときは、次に掲げる事項を速やかに船長に報告する。
 - (1) 乗船旅客数及び搭載車両数等

(離岸作業)

第13条 陸上作業指揮者は、離岸準備作業完了後、岸壁上の状況が離岸に支障ないことを確認して、その旨を船内作業指揮者に連絡し、綱取係員を所定の位置に配置する。

2 船長は、すべての出港準備作業が完了したことを確認したならば、他の船舶の動静その他周囲の状況が出港に支障のないことを確認のうえ、係留索を放させ慎重に離岸、出港する。

3 陸上作業指揮者は、船長の指示により綱取係員を指揮して迅速、確実に係留索を放す。

(船内巡視)

第14条 船内巡視は、巡視経路図により実施する。

2 船長は、荒天等のため臨時の巡視の必要を認めたときは、臨時船内巡視班を編成して前項以外の巡視を実施させる。

3 船内巡視員は、異常の有無（安全確保上改善を必要とする事項がある場合は当該事項を含む。）を船長又は当直航海士に報告し、巡視結果を巡視記録簿に記録する。

(着岸準備作業)

第15条 陸上作業指揮者は作業員に対し着岸準備作業の開始を指示する。

2 陸上作業指揮者は、船舶の着岸時刻30分前まで綱取り作業、可動橋及び乗客タラップの架設等に必要な作業員を配置し、着岸準備を行う。

(着岸作業)

第16条 陸上作業指揮者は、綱取係員を指揮して迅速、確実に綱取作業を実施する。この場合、陸上作業指揮者は、作業員が係留索の発射又は係留索の急緊張等により危害を受けることのないよう十分注意する。

2 船長の指示により迅速、確実に係留作業を実施する。

3 船内作業指揮者は乗組員を指揮して、船内放送等により着岸時の衝撃による旅客の転倒防止のため、旅客に対して着席や手摺りへの掴まりを指示する。

(係留中の保安)

第17条 船長及び運航管理者は、係留中、旅客及び車両の安全に支障のないよう係留方法並びに可動橋及び乗客タラップの保安に十分に留意する。

(下船準備作業)

第18条 船長は、船体が完全に着岸したことを確認した後、船内作業指揮者に下船のために必要な作業の開始を指示する。

2 船内作業指揮者は、前項の指示を受けたときは乗組員を指揮して、車両区域の出入口を開放、車両のオーバーラッシング及び固縛装置等を取外し、陸上作業指揮者と緊密な連帯のもとに可動橋、乗客タラップを架設し、舷門を開放する。

(旅客の下船)

第19条 乗組員は、船内作業指揮者の指揮を受け、舷門にあつて乗客タラップの架設完了を確認した後、旅客を誘導して下船させる。

(車両の陸揚げ)

第20条 船内作業指揮者は、乗組員を指揮して航送旅客の乗車に先立ち船内放送等により次の事項を周知する。

- (1) 運転者は、係員の指示に従ってエンジンを始動すること。
- (2) 航送旅客は、車両甲板では禁煙を厳守すること。

- 2 船内作業指揮者は、着岸後、乗組員を指揮して航送旅客を乗車させる。
- 3 陸上作業指揮者は、可動橋及びその付近の状況に異常のないことを確認した後、通行止めをとき、船内作業指揮者に陸揚げの合図をする。
- 4 船内作業指揮者は、前項の合図を受けたときは、船内における車両の陸揚げ準備が完了していることを確認した後、乗組員に車両の陸揚げを開始させる。
- 5 船内作業指揮者は、車両を可動橋上に停止させることのないように誘導する。
- 6 陸上作業指揮者は、車両の陸揚げに際しては、陸上作業員を指揮して可動橋及びその付近並びに陸上構内における車両通行の安全の確保に当たる。

(下船の終了)

第21条 陸上作業指揮者は、船内作業指揮者から旅客及び車両の下船が完了した旨の連絡を受けた後、陸上作業員を指揮して可動橋及び乗客タラップを収納する。

- 2 陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、旅客及び車両の下船が完了したときは、その旨及び異常の有無を、それぞれ運航管理者及び船長に報告する。

(車両の積込み等の中止)

第22条 船内作業指揮者及び陸上作業指揮者は、気象・海象の変化その他の理由により、車両の積込み又は陸揚げが危険になったと認めるときは、作業を中断し、船長及び運航管理者にその旨を連絡する。

- 2 船長は、前項の連絡を受けたときは、作業現場の状況を確認し、運航管理者又は代理店と協議して作業を中止するか否かを決定する。
- 3 船長は運航管理者又は代理店と、作業再開時期について決定したときは直ちに船内作業指揮者及び陸上作業指揮者にその旨を指示する。

第5章 旅客の遵守事項等の周知

(乗船待ち旅客に対する遵守事項等の周知)

第23条 運航管理者は、乗船待ちの旅客に対して次の事項を掲示等により周知しなければならない。

周知事項の掲示は駐車場及び旅客待合所とする。

- (1) 旅客及び車両は、乗下船時、係員の指示に従うこと。
- (2) 車両は、乗下船時、徐行すること。
- (3) 車両は、乗下船時、乗降中の他の車両の前に割込まないこと。
- (4) 車両は、乗船時、係員の指示に従いヘッドライトを消灯すること。(夜間)
- (5) 車両甲板における喫煙その他火気の取扱いは禁止されていること。
- (6) 車両甲板は、航行中、立入りが禁止されること。
- (7) 車両甲板で下船する際は、必ずエンジンを止め、サイドブレーキを引き、すべてのスイッチを切り、施錠しておくこと。
- (8) 船内においては、船長その他の乗組員の指示に従うこと。
- (9) 船内においては、他人に危害を加えるような行為又は迷惑をかける行為をしないこと。
- (10) その他旅客の安全に関して旅客に周知すべき事項。
(臨時に周知事項が生じた場合の当該事項を含む。)

(乗船旅客に対する遵守事項の周知)

第24条 船長は、船内の見やすい場所に次の事項を掲示等により周知しなければならない。

- (1) 旅客の禁止行為が掲示されている場所及びその主要事項
- (2) 救命胴衣の格納場所、着用方法
- (3) 非常の際の避難要領(非常信号、避難経路等)
- (4) 車両甲板における喫煙その他火気の取扱いは禁止されていること。

- (5) 車両甲板は、航行中、立入りが禁止されていること。
- (6) 車両甲板で下車する際は、必ずエンジンを止め、サイドブレーキを引き、すべてのスイッチを切り施錠しておくこと。
- (7) 車両積込み完了後は必ず客室へ移ること。
- (8) 車止め及び固縛装置は自分ではずさないこと。
- (9) エンジンの始動は、係員の指示に従って行うこと。
- (10) 車輛の運転は、乗組員の誘導に従い、徐行すること。
- (11) 病気、盗難等が発生した場合の乗組員へ通報
- (12) その他旅客の安全に関して旅客に周知すべき事項
(臨時に周知事項が生じた場合の当該事項を含む)